




埋込穴寸法



適合オプション(別売)

拡散フィルター	□P01449
拡散ドームレンズ	□P01740
スプレッドフィルター	□P01741
ハニカムルーバー	□P01742
ソフトエッジフィルター	□P01753

直流電源装置	寸法(mm)	重量(Kg)
□P01354	L205・W52・H42	0.26
□P01535	L186・W39・H38	0.27
□P01356	L205・W52・H42	0.26
□P01300	L175・W48・H42	0.20

10	ソフトエッジフィルター	強化ガラス	1	透明
9	一側コネクタ	ナイロン	1	1P
8	＋側コネクタ	ナイロン	1	1P
7	取付バネ	スチール	2	脱脂
6	ヒートシンク	アルミ	1	ブラックアルマイト仕上
5	LEDモジュール	—	1	C□B
4	リフレクター	アルミ	1	広角
3	バックル	アルミダイカスト	1	ブラック塗装仕上
2	補助コソ	アルミ	1	別表参照
1	枠	アルミダイカスト	1	別表参照
部番	部品名	材質	数	備考

別表

カラー	①仕上色	②仕上色
-00	ホワイト塗装仕上	アルマイト鏡面仕上
-02	ブラック塗装仕上	アルマイト鏡面仕上
-10 ^{※1}	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上
-34 ^{※1}	コパメット仕上	コパメット仕上
-35 ^{※1}	クロムメット仕上	アルマイト鏡面仕上
-47 ^{※1}	ブラックニッケルメット仕上	ブラックニッケルメット仕上

※1: 特注品

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

・ミラビゾール ・広角タイプ ・直流電源装置付 ・近接照射限度0.15m ・LEDのみの交換はできません。 ・LEDの光色には色あががあります。ご了承ください。 ・パーツ2/2にその他仕様詳細記載。	尺 度	1 / 3	品 番	MD21074
特記事項	重 量	0.4 kg	電 球	高出力LED 20.5W ^付 低出力LED 12.5W
作成日	検 印	島 印	百 々	1/2
2023.08.08				

■PWM制御（高出力）

器具品番	器具品番	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有消費効率
60-21074-00-90	MD21074-00-90	OP01354-70	電球色 λ 72700K	Ra93	40,000時間	1,108Lm	48.5/49.6/49.4Lm/W
60-21074-00-91	MD21074-00-91		電球色 λ 73000K			1,174Lm	51.5/52.6/52.4Lm/W
60-21074-00-95 ^{※1}	MD21074-00-95		温白色 λ 73500K			1,230Lm	53.9/55.1/54.9Lm/W
60-21074-00-97 ^{※1}	MD21074-00-97		白色 λ 74000K			1,252Lm	54.9/56.1/55.8Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
60-21074	AC100/200/242	50/60	0.23/0.12/0.10	22.8/22.3/22.4	23/24/24.2	可 (10~100%)	OP01286 OP01347	8台まで(100V専用) 27台まで(100V専用)

■位相制御（低出力）

器具品番	器具品番	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有消費効率
65-21074-00-90	MD21074-00-90	OP01535-70	電球色 λ 72700K	Ra93	40,000時間	746Lm	50.0Lm/W
65-21074-00-91	MD21074-00-91		電球色 λ 73000K			790Lm	53.0Lm/W
65-21074-00-95 ^{※1}	MD21074-00-95		温白色 λ 73500K			828Lm	55.5Lm/W
65-21074-00-97 ^{※1}	MD21074-00-97		白色 λ 74000K			843Lm	56.5Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数 ^{※3}
65-21074	AC100	50/60	0.17	14.9	17	可 (5~100%)	OP01230 OP01346	調光器の容量80%以内 でご利用ください。

※3：位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。(施工条件ごとの接続容量(VA)については、調光器の取扱説明書をご確認ください。)

■非調光（高出力）

器具品番	器具品番	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有消費効率
70-21074-00-90	MD21074-00-90	OP01356-70	電球色 λ 72700K	Ra93	40,000時間	1,108Lm	47.5/48.3/48.1Lm/W
70-21074-00-91	MD21074-00-91		電球色 λ 73000K			1,174Lm	50.4/51.2/51.0Lm/W
70-21074-00-95 ^{※1}	MD21074-00-95		温白色 λ 73500K			1,230Lm	52.7/53.7/53.4Lm/W
70-21074-00-97 ^{※1}	MD21074-00-97		白色 λ 74000K			1,252Lm	53.7/54.6/54.4Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
70-21074	AC100/200/242	50/60	0.23/0.12/0.11	23.3/22.9/23.0	23/24/26.6	不可	-	-

■非調光（低出力）

器具品番	器具品番	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有消費効率
71-21074-00-90	MD21074-00-90	OP01300-70	電球色 λ 72700K	Ra93	40,000時間	746Lm	51.7/52.8/51.7Lm/W
71-21074-00-91	MD21074-00-91		電球色 λ 73000K			790Lm	54.8/56.0/54.8Lm/W
71-21074-00-95 ^{※1}	MD21074-00-95		温白色 λ 73500K			828Lm	57.4/58.7/57.4Lm/W
71-21074-00-97 ^{※1}	MD21074-00-97		白色 λ 74000K			843Lm	58.5/59.7/58.5Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
71-21074	AC100/200/242	50/60	0.18/0.10/0.09	14.4/14.1/14.4	18/20/21.8	不可	-	-