

CHRISTIE GS SERIES

Boardrooms | Conference rooms | Education spaces | Government | Live event staging | Museums |
Theme parks and attractions | Houses of worship

広がるアプリケーション、プロモデルの1DLPレーザープロジェクター

GSシリーズは、ダウンタイムを低減させ、メンテナンスの手間やコストからユーザーを解放することのできる1DLPレーザープロジェクターです。

20,000時間(光源寿命/光出力50%に減少)にわたる低コスト・オペレーションが可能で、設置場所を選ばないコンパクトさ、静音性も特長といえます。

加えて、ワイヤレス接続機能、一連の交換可能なレンズを備えていることから、使用頻度の高いシチュエーションにおいて、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。

ビルトインのChristie Twistワーピング・ブレンディングソフトウェアを使用することで、規格外のスクリーンや、複数台のプロジェクターに対する画面の調整、位置合わせをすばやく簡単に実行できます。

また、Christie Mystiqueカメラベース自動調整ソフトウェアと連携させることにより、複数台のプロジェクターによるシステムを数分で自動的に取り込み、位置合わせや再調整まで行えるので、低コストでの運用が実現できます。

さらにMystique Liteは、フラットなスクリーンや投影面に対する、水平に設置した最大3台のプロジェクター映像ブレンディングを、追加コストなしで可能にします。

設置が簡単かつ、システムを簡素化できるGSシリーズは、たとえばライブイベント、美術館や礼拝施設などで、そのパフォーマンスを最大限に発揮します。



^ ホワイトボディ
DWU880-GSのみ
(選択可)

CHRISTIE®

技術仕様		DWU880-GS DWU880A-GS (TAA)	DWU1100-GS DWU1100A-GS (TAA)
画像	光出力	• 9,500 ISOルーメン • 8,000 ANSIルーメン	• 11,200 ISOルーメン • 9,500 ANSIルーメン
	カラーホイール	• 4セグメント(RGBY/3倍速)	
	コントラスト比	• 300,000:1 (フルon/off, Christie RealBlack有効時) • 6,000:1 (ダイナミックコントラスト) • 1,100:1 (フルon/off, Christie RealBlack無効時) • 250:1 (ANSI)	
パネル	映像素子	• 1チップ 0.67インチDMD S600HB	
	ネイティブ解像度	• 1920 x 1200 (16:10)	
	カラーコントロール	• 色相、彩度、ゲインに対する正確なカラー調整ソフトウェアを装備/個々のプロジェクター画像を完成、あるいは複数の隣接ディスプレイ間でカラーマッチングさせるために、各原色(赤、緑、青、白)の色相を調整	
光源	タイプ	• 高効率ブルーレーザーフォスファー	
	寿命	• 20,000時間(光出力50%に減少)	
入力	標準装備	• HDMI 2.0 x 2 (HDCP 1.4/2.2) • DVI-D x 1 (デジタル専用) • RJ45 x 1 (HDBase T) • RJ45 x 1 (有線ネットワーク接続の制御) • 3G-SDI x 1 (BNC) • USB x 1 (タイプA)	• RS232入力 • バックライトキーボード内蔵 • 有線リモート制御(3.5mmステレオ)デジチェーンに 対するループ出力可
	3D	• 3D Sync入力(BNC): 外部同期信号用 • 3D Sync出力(BNC): 外部同期信号、またはエミッター・偏光板コントロール用 • HDMI 1.4, HDBaseT: フレームパッキング、トップ/ボトム、サイドバイサイド/フレームシーケンシャル(最大120Hz)	
	信号形式	• アスペクト比を保ちながら縦横スケーリング(全入力)	
	ピクセルクロック	• 162 MHz (1600 x 1200), 154 MHz (1920 x 1200)	
	対応走査周波数	• 水平: 15-91kHz • 垂直: 24-120Hz	
	信号出力	• HDMI x 1 (出力)	
ワーピング/ブレンディング	• 内蔵		
制御/ネットワーク	• Ethernet (10/100) RJ45 • バックライトキーボード内蔵 • 有線リモート制御(3.5mmステレオ)	• IRリモート • HDBaseTによる制御 • RS232入力	
レンズマウント	タイプ	• 照準調整可 • 電動水平/垂直レンズオフセット • 電動ズーム/フォーカス調整	
レンズ	オプション	• 0.36 USTレンズ • 0.65-0.75 レンズ • 0.75-0.95 ズームレンズ G/GS	• 0.95-1.22 ズームレンズ G/GS • 1.22-1.52 ズームレンズ HP G/GS • 1.52-2.89 ズームレンズ G/GS • 2.90-5.50 ズームレンズ G/GS
	0.36:1 USTレンズ オフセット	• 固定	
	全ズームレンズ オフセット	• ±100% (垂直/ 600ピクセル) • ±30% (水平/ 288ピクセル)	
アクセサリ	標準装備	• ケーブルジャック付き赤外線リモコン(リモコンケーブル含まず) • AC電源ケーブル • ユーザーマニュアル	
	オプション*1	• ワンマウントリギングキット(121-126100-XX) • ワンマウント延長ロッド(121-125109-XX) • ワンマウントプラス(140-117100-XX) • ワンマウント(108-506102-XX) • リギングフレーム(140-128102-XX)	
電源	動作電圧	• 標準: 100-240V AC (50/60Hz)	• 標準: 100-240V AC (50/60Hz)
	消費電力	• 標準モード: 670W (最大)	• 標準モード: 850W (最大)
	動作電流	• 標準モード: 6.5A (100V)	• 標準モード: 9A (100V)
	電力損失	• 標準モード: 2,285 BTU/時 • ECO2モード: 1,125 BTU/時	• 標準モード: 2,899 BTU/時 • ECO2モード: 1,466 BTU/時
騒音	• 標準モード: 38dBA • ECO2モード: 36dBA	• 標準モード: 37dBA • ECO2モード: 35dBA	
寸法、質量	寸法(L x W x H)	• 480 x 555 x 190mm (脚部、レンズ除く) • 599 x 759 x 373mm (SHIPPING時)	
	質量	• 19 kg (レンズ除く) • 24.4kg (SHIPPING時)	• 22.2kg (レンズ除く) • 27.6kg (SHIPPING時)
動作環境	温度、湿度	• 温度: 0-40°C • 湿度: 10-85% (結露なし)	
規制*2	• 欧州におけるすべての関連基準および指令(安全、健康、環境基準)に適合 • 適合基準/指令: RoHS, REACH, WEEE • 以下の認証時期については問い合わせください: UL/CSA/IEC 60950-1, FCC Class A, CE, FDA, CCC, KC, PSE, BIS, VCCI, RCM, BSMI, CU EAC		
保証	• 3年間 • 保証内容の詳細については、下記に問い合わせください		

*1: 使用可能なオプションアクセサリの詳細については、下記に問い合わせください

*2: 製品ごとの規制に関する詳細については、下記に問い合わせください

ウシオライティング株式会社

エンタテインメント事業部 ビジュアルソリューション営業部

<http://www.ushio-pro.com/christie> ☒ info@ushiolighting.co.jp

本 社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル Tel.: 03-6316-2261(直)

つくばテクニカルセンター 〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-2-4 Tel.: 029-847-7421(代)

- カタログ記載の製品形状、仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります
- カタログに記載された会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です
- 印刷都合により、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合もあります
- このカタログに記載されている内容は、2022年4月現在のものです

CHRISTIE[®]