



ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有材料消費効率
LDA4L-G-E17/S/40W2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	321Lm	76.4Lm/W
LDA5L-G-E17/S/D40W				378Lm	71.3Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

①

カラー	仕上り色
-02	ブラック塗装仕上
-38	ゴールドメッキ仕上

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91)	AC100	50/60	0.08	4.2	8	不可	—	—
LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91)			0.10	5.3	10	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時: 25台 接続取付時: 18台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	取付ナット	真鍮	2	別表参照	・本体P01719、カバーP01734 でお届けします。 ・LEDの光色には色合いがあります。 ご了承ください。	尺度	1 / 4	品番	MB50446		
6	フランジ	鋼板	1	別表参照		重量	0.9 kg	電球	LED電球 E17 (別)		
5	アーム	鋼管	1	別表参照		検印	望月	印		印	島 箭
4	取付板	亜鉛鋼板	1	脱脂							
3	カバー	鋼板	1	別表参照							
2	ソケット	磁器	1	E17	特記事項						
1	グローブ	ガラス	1	乳白	作成日	2024.03.13		 maxRAY A Harmony of Light and Space			
部番	部品名	材質	数	備 考							