

■指定LEDランプ(別売):L DR6 inside(USHIO)

品番	配光角	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有エネルギー消費効率
LDR6L-N-E11/D/24/5/12(ME99956-99)	狭角	2400K	Ra83	40,000時間	373Lm	63.2Lm/W
LDR6L-M-E11/D/24/5/20 (ME99957-99)	中角				421Lm	71.3Lm/W
LDR6L-W-E11/D/24/5/35 (ME99958-99)	広角				440Lm	74.5Lm/W
LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC (ME99950-99)	狭角	2700K	333Lm		56.4Lm/W	
LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC (ME99951-99)	中角		372Lm		63.0Lm/W	
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC (ME99952-99)	広角		388Lm		65.7Lm/W	
LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC (ME99953-99)	狭角	3000K	349Lm		59.1Lm/W	
LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC (ME99954-99)	中角		388Lm		65.7Lm/W	
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC (ME99955-99)	広角		406Lm		68.8Lm/W	
LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC (ME99970-99)	狭角	3500K	357Lm		60.5Lm/W	
LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC (ME99971-99)	中角		397Lm		67.2Lm/W	
LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC (ME99972-99)	広角		414Lm		70.1Lm/W	
LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC (ME99973-99)	狭角	4000K	365Lm		61.8Lm/W	
LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC (ME99974-99)	中角		405Lm		68.6Lm/W	
LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC (ME99975-99)	広角		423Lm		71.6Lm/W	
LDR6N-N-E11/D/50/5/12 (ME99976-99)	狭角	5000K	Ra83		452Lm	76.6Lm/W
LDR6N-M-E11/D/50/5/20 (ME99977-99)	中角				504Lm	85.4Lm/W
LDR6N-W-E11/D/50/5/35 (ME99978-99)	広角				526Lm	89.1Lm/W

※1：LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
AC100V	50/60	0.07	5.9	7.0	可 (14~100%)	ツクリイロ製 OP01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (14~100%)	ツクリイロ製 OP01346-00	
					可 (11~100%)	パナニ製 WTC57582W	

■指定LEDランプ(別売):L DR5 Cシリーズ(USHIO)

品番	配光角	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有エネルギー消費効率
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C (ME99980-90)	狭角	2700K	Ra93	30,000時間	328Lm	65.6Lm/W
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C (ME99981-90)	中角				373Lm	74.6Lm/W
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C-BL (ME99983-90)	広角				346Lm	69.2Lm/W

※1：LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
AC100V	50/60	0.06	5.0	6.0	可 (5~100%)	ツクリイロ製 OP01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (8~100%)	ツクリイロ製 OP01346-00	