

■指定LEDランプ(別売):L DR6 inside(USHIO)

品番	配光角	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有照明消費効率	
LDR6L-N-E11/D/24/5/12(ME99956-99)	狭角	2400K	Ra83	40,000時間	252Lm	42.7Lm/W	
LDR6L-M-E11/D/24/5/20 (ME99957-99)	中角				401Lm	67.9Lm/W	
LDR6L-W-E11/D/24/5/35 (ME99958-99)	広角				457Lm	77.4Lm/W	
LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC (ME99950-99)	狭角	2700K	Ra93		225Lm	38.1Lm/W	
LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC (ME99951-99)	中角				353Lm	59.8Lm/W	
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC (ME99952-99)	広角				403Lm	68.3Lm/W	
LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC (ME99953-99)	狭角	3000K			235Lm	39.8Lm/W	
LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC (ME99954-99)	中角				369Lm	62.5Lm/W	
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC (ME99955-99)	広角				421Lm	71.3Lm/W	
LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC (ME99970-99)	狭角	3500K			241Lm	40.8Lm/W	
LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC (ME99971-99)	中角				377Lm	63.8Lm/W	
LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC (ME99972-99)	広角				430Lm	72.8Lm/W	
LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC (ME99973-99)	狭角	4000K			Ra83	246Lm	41.6Lm/W
LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC (ME99974-99)	中角					385Lm	65.2Lm/W
LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC (ME99975-99)	広角					439Lm	74.4Lm/W
LDR6N-N-E11/D/50/5/12 (ME99976-99)	狭角	5000K				305Lm	51.6Lm/W
LDR6N-M-E11/D/50/5/20 (ME99977-99)	中角					479Lm	81.1Lm/W
LDR6N-W-E11/D/50/5/35 (ME99978-99)	広角					546Lm	92.5Lm/W

※1:LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
AC100V	50/60	0.07	5.9	7.0	可 (14~100%)	ツクリイロ製 OP01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (14~100%)	ツクリイロ製 OP01346-00	
					可 (11~100%)	パナニ製 WTC57582W	

■指定LEDランプ(別売):L DR5 Cシリーズ(USHIO)

品番	配光角	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有照明消費効率
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C (ME99980-90)	狭角	2700K	Ra93	30,000時間	308Lm	61.6Lm/W
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C (ME99981-90)	中角				250Lm	50.0Lm/W
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C-BL (ME99983-90)	広角				241Lm	48.2Lm/W

※1:LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
AC100V	50/60	0.06	5.0	6.0	可 (5~100%)	ツクリイロ製 OP01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (8~100%)	ツクリイロ製 OP01346-00	