



可動範圍

埋込穴寸法



カラー	① 仕上色	② 仕上色
-00	ホワイト塗装仕上	鏡面仕上
-02	ブラック塗装仕上	
-10	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上
-34	コパ・メッキ仕上	コパ・メッキ仕上
-35	クロムメッキ仕上	鏡面仕上
-42	銅ブロンズメッキ仕上	銅ブロンズメッキ仕上
-47	ブラックニッケルメッキ仕上	ブラックニッケルメッキ仕上

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。①

7	端子台	66ナイロン	2	速結式(送り付)	・ミラビソール/ユニバーサルダウン ・近接照射限度 0.15m ・LEDの光色には色ムがあります。ご了承ください。 ・ページ2/2にその他仕様詳細記載。 特記事項	尺 度 1 3 品 番 MD20735	重 量 0.2 kg電 球 LED電球 E11 (別)	検 印 石 倉 印 勝 田 印 山 口	部 番	部品名	材質	数	備 考	作成日 2020.06.26	 maxRAY A Harmony of Light and Space	ページ 1/2
6	ソケット	ステアタイト	1	E11												
5	取付バネ	ステンレス	2	脱脂												
4	ソケット台	ステンレス	1	脱脂												
3	本体	鋼板	1	ブラック塗装仕上												
2	補助反射板	アルミ	1	別表参照												
1	枠	アルミダイカスト	1	別表参照												

■指定LEDランプ(別売):L DR6 inside(USHIO)

品番	配光角	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有照明消費効率
LDR6L-N-E11/D/24/5/12(ME99956-99)	狭角	2400K	Ra83	40,000時間	135Lm	22.8Lm/W
LDR6L-M-E11/D/24/5/20(ME99957-99)	中角				280Lm	47.4Lm/W
LDR6L-W-E11/D/24/5/35(ME99958-99)	広角				328Lm	55.5Lm/W
LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC(ME99950-99)	狭角	2700K	Ra93		121Lm	20.5Lm/W
LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ME99951-99)	中角				247Lm	41.8Lm/W
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ME99952-99)	広角				289Lm	48.9Lm/W
LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC(ME99953-99)	狭角	3000K	Ra93		126Lm	21.3Lm/W
LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC(ME99954-99)	中角				258Lm	43.7Lm/W
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC(ME99955-99)	広角				302Lm	51.1Lm/W
LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC(ME99970-99)	狭角	3500K	Ra93		129Lm	21.8Lm/W
LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC(ME99971-99)	中角				263Lm	44.5Lm/W
LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC(ME99972-99)	広角				308Lm	52.2Lm/W
LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC(ME99973-99)	狭角	4000K	Ra93		132Lm	22.3Lm/W
LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC(ME99974-99)	中角				269Lm	45.5Lm/W
LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC(ME99975-99)	広角				315Lm	53.3Lm/W
LDR6N-N-E11/D/50/5/12(ME99976-99)	狭角	5000K	Ra83		164Lm	27.7Lm/W
LDR6N-M-E11/D/50/5/20(ME99977-99)	中角				335Lm	56.7Lm/W
LDR6N-W-E11/D/50/5/35(ME99978-99)	広角				392Lm	66.4Lm/W

※1:LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
AC100V	50/60	0.07	5.9	7.0	可 (14~100%)	ツクリイロ製 OP01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (14~100%)	ツクリイロ製 OP01346-00	
					可 (11~100%)	パナニ製 WTC57582W	

■指定LEDランプ(別売):L DR5 Cシリーズ(USHIO)

品番	配光角	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有照明消費効率
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C(ME99980-90)	狭角	2700K	Ra93	30,000時間	141Lm	28.2Lm/W
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C(ME99981-90)	中角				150Lm	30.0Lm/W
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C-BL(ME99983-90)	広角				126Lm	25.2Lm/W

※1:LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
AC100V	50/60	0.06	5.0	6.0	可 (5~100%)	ツクリイロ製 OP01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (8~100%)	ツクリイロ製 OP01346-00	