


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有材料消費効率
LDA12L-G/100W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	1,087Lm	90.5Lm/W
LDA8L-G-K/D/50W				460Lm	56.0Lm/W

※1:LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

カラー	仕上色
-03	サテンサンドベージュ塗装仕上
-25	サテンチャコールグレー塗装仕上
-05	サテンストーンレッド塗装仕上



電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA12L-G/100W/2 (ME99866-91)	AC100	50/60	0.20	12.0	20	不可	—	—
LDA8L-G-K/D/50W (ME99965-91)			0.15	8.2	15	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時:16台 連接取付時:12台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	取付金具	亜鉛鋼板	1	脱脂	・本体DP01699、セードDP01701 でお届けします。 ・LEDの光色には色差があります。 ご了承ください。	尺度	1 / 5	品番	ML30161		
6	ワザ	アルミ	1	サングレーブラック塗装		重量	1.0 kg	電球	LED電球 E26 ^別		
5	ワザ固定ナット	真鍮	2	サングレーブラック塗装		特記事項	検印	望月	印	印	島 箭
4	ネジワザ	銅板	1	ニッケルメッキ仕上							
3	ソケット	磁器	1	E26							
2	本体	アルミダイカスト	1	サングレーブラック塗装							
1	セード	アルミ	1	別表参照 内面ブラックナット	作成日	2023.04.28		 maxRAY A Harmony of Light and Space			
部番	部品名	材質	数	備考							