



ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有12V消費効率
LDA4L-G-E17/S/40W2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	290Lm	69.0Lm/W
LDA5L-G-E17/S/D40W				324Lm	61.1Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

カラー	③仕上色	④⑤仕上色
-01	マットホワイト塗装仕上	ホワイト
-02	ブラック塗装仕上	ブラック
-38	ゴールド塗装仕上	ブラック



電気特性及び調光仕様

指定LEDタイプ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91)	AC100	50/60	0.08	4.2	8	不可	—	—
LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91)			0.10	5.3	10	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時: 25台 連接取付時: 18台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					引掛シーリング付 ・LEDの光色には色ムがあります。 ご了承ください。	尺度	1 / 4	品番	MP40618							
6	引掛シーリング	クリア樹脂	1	ベージュ					重量	1.6 kg	電球	LED電球 E17 ㊟				
5	フッ素	ABS	1	別表参照 マット								検印	望月	印	印	島 箭
4	電源コード	耐熱ビニル	1	別表参照 φ6.7												
3	カバー	鋼板	1	別表参照												
2	ソケット	磁器	1	E17												
1	グローブ	ガラス	1	乳白	作成日	2023.02.16	 maxray A Harmony of Light and Space									
部番	部品名	材質	数	備 考												