

Technical drawing of a mechanical assembly, showing a side view and a top view. The side view includes dimensions: a total height of 1650, a section height of 60, and a base diameter of $\phi 152$. A vertical dimension of 227 is indicated for the lower section. The top view shows a circular component with a diameter of $\phi 65$ and a central feature with a width of 25. Numbered callouts (1 through 6) identify specific components: 1 points to the base, 2 to a central shaft, 3 to a small component on the shaft, 4 to a long vertical rod, 5 to a flange, and 6 to a top cap.

カラー	仕上色
-02	ブラック塗装仕上
-38	ゴールドメッキ仕上

指定LEDタイプ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91)	AC100	50/60	0.08	4.2	8	不可	—	—
LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91)			0.10	5.3	10	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時:25台 連接取付時:18台

7					・引掛シーリング付 ・LEDの光色には色温度があります。 ご了承ください。	尺 度	1 / 4	品 番	MP40633		
6	引掛シーリング	クリア樹脂	1	ベージュ		重 量	0.9 kg	電 球	LED電球 E17 (別)		
5	ワザ	ABS	1	マットブラック		特記事項	検 印	望 月	印	印	島 箭
4	電源コード	耐熱ビニル	1	ブラック φ6.7							
3	カバー	鋼板	1	別表参照							
2	ソケット	磁器	1	E17							
1	グローブ	ガラス	1	乳白	作成日	2023.02.13		 maxRAY A Harmony of Light and Space			
部番	部品名	材質	数	備 考							



maxRAY
A Harmony of Light and Space