


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有材料消費効率
LDA8L-G/60W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	520Lm	66.6Lm/W
LDA8L-G-K/D/50W				436Lm	53.1Lm/W

※1：LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

カラー	仕上色
-03	サテンサンドベージュ塗装仕上
-25	サテンチャコールグレー塗装仕上
-06	サテンパールパール塗装仕上



電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA8L-G/60W/2 (ME99865-91)	AC100	50/60	0.14	7.8	14	不可	—	—
LDA8L-G-K/D/50W (ME99965-91)			0.15	8.2	15	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時：16台 連接取付時：12台

9	引掛ソーリング	クリア樹脂	1	ベージュ	・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。 ・本体OP01695、ヒドOP01703 でお届けします。 ・引掛ソーリング付 ・LEDの光色には色違いがあります。 ご了承ください。	尺度	1 5	品番	MP40643	重量	0.8 kg	電球	LED電球 E26(別)	検印	望月	印	印	島 箭
8	フッソ	アルミ	1	サングレーブラック塗装														
7	吊環	亜鉛ダイカスト	1	サングレーブラック塗装														
6	電源コード	耐熱ビニル	1	ブラック φ5.8														
5	チェーン	鋼棒	1	ブラックメッキ仕上														
4	ネジリング	鋼板	1	ニッケルメッキ仕上														
3	ソケット	磁器	1	E26	特記事項	作成日	2023.04.28		maxRAY	A Harmony of Light and Space								
2	本体	アルミダイカスト	1	サングレーブラック塗装														
1	ヒート	アルミ	1	別表参照 内面ブラック														
部番	部品名	材質	数	備 考														