



〈取扱時の注意〉

1. 周囲温度は-10℃～40℃でご使用下さい。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意下さい。
3. 指定調光器との組合せによるPWM制御調光対応。
4. 電源電圧変動範囲は±10%以内でご使用下さい。
5. LEDの並列接続には対応していません。
6. 電源が入った状態でコネクターを脱着しないで下さい。
7. 二次側リード線に張力が加わらないように設置してください。
8. 適合器具以外の器具と組合わせて使用しないで下さい。

入力側

〈電源端子側〉

適合接続電線

単線: $\phi 1.6 \quad \phi 2.0$

〈調光端子側〉

適合接続電線

単線: $\phi 0.9 \sim \phi 1.2$
より線: $0.5 \sim 2.5 \text{㎟}^2$

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					LED定電流電源(700mA) 器具同梱専用 100V・200V・242V共用HAT PWM制御調光器01286、 01347、01358との組合せで 連続調光6~100%が可能 器具との組合せによる電気 特性は、器具側の仕様図を ご参照ください。 特記事項	尺度 1 / 3	品番	OP01387				
6					重量 0.38 kg	電球						
5	-側コネクター	ナイロン	1	1P								
4	+側コネクター	ナイロン	1	1P	検印 印	印	勝	印	松本			
3	調光端子台	ポリカーボネイト	1	速結式(送り付)			田	田				
2	電源端子台	ポリプロピレン	1	速結式(送り付)	作成日 2016.09.21							
1	本体	アルミ	1	シリバーカーボン仕上								
部番	部品名	材質	数	備考			 maxray A Harmony of Light and Space					