



〈取扱時の注意〉

1. 周囲温度は55℃以内でご使用ください。
 2. この製品はIP67直流電源装置です。
ただし、継続的なIP67性能を保証するものではありません。
防水処理が施されたボウの内や、軒下など直接雨のかからない場所でご使用ください。
 3. 電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
 4. 電気特性はLEDジャンルによって変化します。
 5. 電源が入った状態で二次側線を脱着しないでください。
 6. コードに張力が加わらないように設置してください。
 7. 適合器具以外の器具と組合わせて使用しないでください。
- ・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	—	—	—	—	・IP67 ・定電圧直流電源装置 ・DC24V90W ・入力電圧：100V～242V ・PWM制御調光器OP01286, 01347との組合せで連続調光5～100%が可能 ・器具との組合せによる電気特性は、器具側の仕様図をご参照ください。 特記事項	尺度 1 / 3 重量 0.9 kg 検印 石倉	品番 36-71088 電球 - 勝田印 霜村
6	—	—	—	—			
5	—	—	—	—			
4	キャブタイコード	耐熱ビニル	1	黒色 2芯			
3	キャブタイコード	耐熱ビニル	1	黒色 2芯			
2	キャブタイコード	耐熱ビニル	1	黒色 3芯			
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上			
部番	部品名	材質	数	備考	作成日	2020.1.27	