



〈取扱時の注意〉

1. 周囲温度は55℃以内でご使用ください。
2. この製品はIP67直流電源装置です。
ただし、継続的なIP67性能を保証するものではありません。
防水処理が施されたボウの内や、軒下など直接雨のかからない場所でご使用ください。
3. 電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
4. 電気特性はLEDジャンルによって変化します。
5. 電源が入った状態で二次側線を脱着しないでください。
6. コードに張力が加わらないように設置してください。
7. 適合器具以外の器具と組合わせて使用しないでください。

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	—	—	—	—	・IP67 ・定電圧直流電源装置 ・DC24V150W ・入力電圧：100~242V ・PWM制御調光器OP01286, 01347との組合せで連続調光5~100%が可能 ・器具との組合せによる電気特性は、器具側の仕様図をご参照ください。 特記事項	尺度	1 / 3	品番	36-71089		
6	—	—	—	—		重量	0.8 kg	電球	—		
5	—	—	—	—		検印	石倉	印	勝田	印	霜村
4	キャブタイコード	耐熱ビニル	1	黒色 2芯		作成日 2020.1.27	 maxRAY <small>A Harmony of Light and Space</small>				
3	キャブタイコード	耐熱ビニル	1	黒色 2芯							
2	キャブタイコード	耐熱ビニル	1	黒色 3芯							
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上							
部番	部品名	材質	数	備考							