

# CHRISTIE CAPTIVA DHD410S

Boardrooms | Classrooms | Conference rooms  
Huddle spaces | Museums | Retail

## 狭いスペースでも、見るものを魅了する大画面を実現

Captiva DHD410S 1DLP®超短焦点レーザープロジェクターは、見るものを魅了するだけでなく、クリエイターの創造性を刺激し、コラボレーションを促進します。

ビジュアル効果を損なわずに、狭いスペースにも大画面で投影できる超短焦点プロジェクターです。画像は横長・縦長表示が選択でき、ともにHD解像度で最大100インチのビジュアルを投影できます。また、Captiva Touch IR機能(オプション)により、ユーザー間でスムーズなインタラクティブ体験を共有できます。

4コーナーのジオメトリ補正は、教室、会議室、小売店といったさまざまなアプリケーションで、歪みのない正確な映像を提供します。

Captivaは、20,000時間という長い光源寿命がもたらす低ランニングコストと安定した運用性を提供、さらにユーザーフレンドリーな機能、多彩なマウント部品、瞬時オン/オフなどにより、ユーザーは大事なコンテンツに集中することができます。



**CHRISTIE**

## 技術仕様

## Christie Captiva DHD410S 140-082101-0, 140-083102-01

画像	光出力	• 3600 ANSI ルーメン • 4100 ISO ルーメン
	コントラスト比	• 1800:1 フルオン/オフ
パネル	映像素子	• 1チップDMD方式 (0.65インチ)
	ネイティブ解像度	• 1920×1080 (2,073,600ピクセル) 16:9
	画像サイズ (対角線)	• 80~100インチ
光源	タイプ	• レーザー (固体光源)
	光源寿命	• 20,000時間
入力端子	標準装備	• HDMI×2 • VGA×1+モニターアウト端子またはVGA×2 • VGAオーディオイン端子 (3.5mmフォンジャック) • コンポジット端子 (RCA) ×1+オーディオ端子 (RCA×2) • マイク入力 • USB Type-A端子 (オプションのワイヤレスドングル用)
	最大入力ピクセルレート	• 1600×1200 (60Hz時) (162MHz) • 1920×1200 (60Hz時) (プランキング減少) (154MHz)
	3D	• フレームバック/サイドバイサイド/トップアンドボトム3D (HDMI 1.4a) • フレームシーケンシャルDLP Link 3D (VGA/HDMI) • フレームシーケンシャル/フィールドシーケンシャル (HQFS) 3D (コンポジット/S-Video)
	ピクセルクロック	• 162 MHz
出力端子		• VGAモニターアウト端子 (または2つ目のVGA入力端子) • 10Wスピーカー • オーディオ出力 (3.5mmフォンジャック)
制御/ネットワーク		• RS-232入力 • Ethernet (100BaseT) RJ45 • キーパッド内蔵 • Crestron RoomView、AMX、PJ Linkとの互換性あり
付属品	標準装備	• 赤外線リモコン • AC電源ケーブル (プロジェクターヘッド) • VGAケーブル • インタラクティブ操作アクセサリ用カメラ • ユーザーマニュアル
	オプション	• 壁掛けマウント • 赤外線ペンライト • Captiva Touch (赤外線レーザーカーテン)
レンズ	調整	• フォーカス調整
	レンズ	• 0:25:1超短投写レンズ
	オフセット	• 画像サイズに基づく固定オフセット
電源	動作電圧	• 100~240V AC (50/60Hz)
	消費電力	• 335W (最大) • 225W (エコモード)
	動作電流	• 3.5A (最大)
	熱量	• 1143BTU/時 (最大) • 768BTU/時 (エコモード)
騒音		• 36dBA (標準モード) • 32dBA (エコモード)
寸法/質量	寸法 (L×W×H)	• 310×383×103mm (脚部除く)
	質量	• 5.5kg
	梱包時寸法 (L×W×H)	• 483×420×328mm
	梱包時質量	• 8.8kg
動作環境	温度	• 5~40°C
	湿度	• 5~90% (結露なし)
規制		• 本製品は、欧州の関連基準および指令 (安全・健康・環境基準) に適合しています。 • 適合基準/指令: RoHS、REACH、WEEE、UL/CSA/IEC60950-1、FCC Class A、CE、CCC、KC、PSE、VCCI、CU、BIS、RCM、SABS
保証		• プロジェクター本体: 3年間 • 光学系: 3年間または15,000時間*1 • 保証内容については、下記に問い合わせください。

\*1 詳細については「Christie Standard Limited Warranty」を参照ください

## Christieのサポートとサービス

Christie製品を購入したお客様に、世界に広がる販売、サポートネットワークを駆使したトレーニング、サービス、専門知識をベースとした、確かな保証、サービス、カスタマーサポートを提供しています。

# CHRISTIE®

ウシオライティング株式会社

エンタテインメント事業部 クリスティ営業部

www.christie.jp

✉ info@ushiolighting.co.jp

本社	〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル	Tel:03-6316-2261(直)
大阪支店	〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー	Tel:06-7177-4669(代)
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦1-16-20 グリーンビルディング	Tel:052-218-4521(直)
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-28 ヴィトリアビル	Tel:092-411-5945(代)
テクニカルセンター	〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟	Tel:03-6316-2261(直)

- カタログに記載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください
- カタログに記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です
- 印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合があります
- このカタログに記載されている内容は、2020年1月現在のものです