

CHRISTIE GS SERIES DWU630-GS / DHD630-GS

Auditoriums | Boardrooms | Conference rooms | Education spaces
Government | Hotels | Museums | Worship facilities

使用頻度の高い環境で、優れたパフォーマンスと信頼性を発揮

DHDはHD解像度、DWUはWUXGA解像度の、ともにレーザーを光源とするプロジェクターです。

どちらを選択しても、ダウンタイム、あるいはランプ交換の手間を削減すると同時に、メンテナンスコストを低減させます。

GSシリーズは、ビジネスやイベントだけでなく、それを超える規模での使用時にも威力を発揮する、プロフェッショナル・グレードのプロジェクターとして、頻繁に使用する環境でも、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。

進化させた独自のChristie RealBlackテクノロジーを搭載、あらゆる環境下でも、鮮やかで明るいビジュアルを実現するとともに、20,000時間、最大6,750ルーメンの性能を、低コストで運用できます。

また、ワイヤレス接続、設置面積を抑えるコンパクト設計、軽量、優れた静音性、多彩なレンズバリエーションなど、さまざまな機能を兼ね備えたことにより、ボードルーム、会議室、教育機関、教会、ホテルをはじめとする中小規模の施設で、その威力を発揮します。



CHRISTIE®

技術仕様

Christie DWU630-GS

Christie DHD630-GS

画像	光出力	<ul style="list-style-type: none"> 6750 ISOルーメン(標準) 6000 ANSIルーメン(標準) 	<ul style="list-style-type: none"> 6125 ISOルーメン(標準) 5900 ANSIルーメン(最大) 5400 ANSIルーメン(標準)
	カラーホイール	4セグメント(RGBY/2倍または3倍速)	
	コントラスト比	<ul style="list-style-type: none"> 300,000:1 (フルon/off, Christie RealBlack有効時) 6000:1 (ダイナミックコントラスト) 1200:1 (フルon/off, Christie RealBlack停止時) 250:1 (ANSI) 	
パネル	映像素子	1チップ 0.67インチDMD S600HB	
	ネイティブ解像度	1920 x 1200 (2,304,000ピクセル/16:10)	1920 x 1080 (2,073,600ピクセル/16:9)
	カラーコントロール	色相、彩度、ゲインに対する正確なカラー調整ソフトウェアを装備/個々のプロジェクター画像を完成、あるいは複数の隣接ディスプレイ間でカラーマッチングさせるために、各原色(赤、緑、青、白)の色相を調整	
光源	タイプ	高効率ブルーレーザーフォスファー	
	寿命	20,000時間(光出力50%に減少)	
入力	標準装備	<ul style="list-style-type: none"> HDMI x 2 (HDCP 1.3) DVI-D x 1 (デジタル専用) VGA x 1 リモート入力: 3.5mmステレオメス(シリアル通信と電力を供給) HDBaseT (RJ45 x 1) RJ45 x 1 (有線ネットワーク接続による制御) 	
	3D	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 1.4, HDBaseT: フレームパッキング、トップ/ボトム、サイドバイサイド 144Hzまで出力可 フレームシーケンシャル3D非対応 3D Sync出力(BNC): 外部同期信号、またはエミッター・偏光板コントロール用 	
	信号形式	<ul style="list-style-type: none"> HDTVフォーマット(VGA~WUXGA/1920 x 1200ピクセル) アスペクト比を保ちながら縦横スクーリング(全入力) 	
	ピクセルクロック	162 MHz (1600 x 1200)、154 MHz (1920 x 1200)	
	対応走査周波数	水平: 15-91kHz 垂直: 24-120Hz	
	信号出力	VGA x 1	
ワーピング/ブレンド		非搭載	
制御/ネットワーク		<ul style="list-style-type: none"> RS232入力 HDBaseTによる制御 Ethernet (10/100) RJ45 バックライトキーパッド内蔵 赤外線リモート 有線リモート制御(3.5mmステレオ) 	
レンズマウント	タイプ	照準調整可 電動水平/垂直レンズオフセット 電動ズーム/フォーカス調整	
レンズ	0.36:1 USTレンズオフセット	固定	
	075 - 5.50 TRIレンズオフセット	<ul style="list-style-type: none"> ±100% (垂直/540ピクセル) ±30% (水平/288ピクセル) 	
	オプション	<ul style="list-style-type: none"> 0.36 (120インチ) ウルトラショートスローレンズ(140-133108-01) 0.75-0.95 ズームレンズ G (140-119102-XX) 0.95-1.22 ズームレンズ G (140-101103-XX) 1.22-1.52 ズームレンズ HP G/GS (140-131106-XX) 1.52-2.89 ズームレンズ G (140-102104-XX) 2.9-5.50:1 ズームレンズ G (140-107109-XX) 	
アクセサリ	標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ケーブルジャック付き赤外線リモコン(リモコンケーブル含まず) AC電源ケーブル(プロジェクター本体) ユーザーマニュアル 	
	オプション	<ul style="list-style-type: none"> Christieワンマウント(108-506102-01) ワンマウント延長ロッド(121-125109-01) ワンマウントリギングキット(ワンマウント、ワンマウントプラス、ワンマウント延長ロッドと使用/121-126100-01) ケーブルカバー(GSホワイト/140-106108-01) 	
電源	動作電圧	標準: 100-240 V AC (50/60Hz)	
	消費電力	標準モード: 650W	
	動作電流	標準モード: 9.5A (100V-240V)	
	電力損失	<ul style="list-style-type: none"> 2218 BTU/時 (標準モード) 1068 BTU/時 (ECO2モード) 	
騒音		<ul style="list-style-type: none"> 標準モード: 36dBA Eco2モード: 34dBA 	
寸法/質量	寸法(L x W x H)	<ul style="list-style-type: none"> 505 x 456 x 190mm (脚部、レンズ除く) 626 x 596 x 349mm (SHIPPING 時) 	
	質量	<ul style="list-style-type: none"> 15.85kg (レンズ除く) 21.35kg (SHIPPING 時) 	
使用条件	動作環境	温度: 0-40°C 湿度: 10-85% (結露なし)	
規制		<ul style="list-style-type: none"> 欧州におけるすべての関連基準および指令(安全、健康、環境基準)に適合 適合基準/指令: RoHS, REACH, WEEE 以下の認証時期については問い合わせください: UL/CSA/IEC 60950-1, FCC Class A, CE, FDA, CCC, KC, PSE, EAC, BIS, VCCI, RoHS, TER 	
保証		<ul style="list-style-type: none"> 3年間 保証内容の詳細については、下記に問い合わせください 	

ウシオライティング株式会社

エンタテインメント事業部 クリスティ営業部

<http://www.ushio-pro.com/christie> info@ushiolighting.co.jp

本 社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル Tel.: 03-6316-2261(直)
つくばテクニカルセンター 〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-2-4 Tel.: 029-847-7421(代)

- カタログ記載の製品形状、仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります
- カタログに記載された会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です
- 印刷都合により、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合もあります
- このカタログに記載されている内容は、2021年8月現在のものです

CHRISTIE®