

CHRISTIE INSPIRE SERIES

Boardrooms | Classrooms | Conference rooms

高性能かつ、フル装備のレーザープロジェクター

Inspireシリーズは、教室、ボードルームをはじめとする、中小規模のスペースを意識して設計した、多機能レーザープロジェクターです。組み込みのワーピング・ブレンディングソフトウェア、カメラベース自動調整ソフトウェア(Christie Twist, Christie Mystique)と、信頼性、パフォーマンス、1DLPおよびレーザー光源の運用年数などを最適に組み合わせることで、先進的な機能をフルに発揮させ、ユーザーに新たな価値を提供します。

際立つ価値

搭載した先進的な1DLPレーザー光学システムは、最大20,000時間の光源寿命を確かなものにするだけでなく、実質的メンテナンスフリー・オペレーションと、イニシャルとランニングの総コスト低減を実現します。

3年間の保証と、予算に見合うコストパフォーマンスに裏づけられたInspireシリーズが、6,000~8,000 ANSIルーメンクラスの1DLPレーザープロジェクター選びを簡単なものにします。

機能、クオリティ指向のプロジェクター

予算優先だとしても、Inspireシリーズなら機能を犠牲にする必要はありません。

プロの現場で必要とされる堅牢なボディ、フレキシブルな入力/出力オプション、2つのオンボード10Wスピーカー、内蔵のワーピング・ブレンディングソフトウェア、優れた静音性、防塵設計を備えながら、軽量化を実現するなど、これまでにない価値をユーザーに提供します。



CHRISTIE®

技術仕様		DWU760-iS	DWU860-iS	DWU960-iS	DWU960ST-iS
画像	光出力	• 6000 ANSIルーメン(標準) • 7,150 ISOルーメン(標準)	• 7,200 ANSIルーメン(標準) • 8,500 ISOルーメン(標準)	• 8,100 ANSIルーメン(標準) • 9,600 ISOルーメン(標準)	• 8,100 ANSIルーメン(標準) • 9,600 ISOルーメン(標準)
	コントラスト比	• 1300:1 (フルon/off) • 3,000,000:1 (Christie RealBlackテクノロジー有効時)			
パネル	映像素子	• 1チップ 0.67インチDMD S600HB			
	ネイティブ解像度	• 1920 x 1200 WUXGA 16:10 (アスペクト比)			
光源	タイプ	• 高効率ブルーレーザーフォスファア			
	寿命	• 20,000時間(光出力50%に減少)			
入力	• HDMI (1.4a) • HDMI 2.0 • HDBaseT • 3D Sync入力(BNC) • VGA • オーディオ入力(3.5mmヘッドフォン端子) • USB-A • 赤外線レシーバー				
出力	• 3D Sync出力(BNC) • HDMI • オーディオ出力(3.5mmヘッドフォン端子)				
ワーピング/ブレండిング	標準装備	• Christie Twist			
	オプション	• Christie Mystique (カメラベース自動調整ソフトウェア) ※Mystique Lite Editionは無償ダウンロード可			
TAA 準拠	• ○		• ×		
スピーカー	• 2 x 10W				
レンズ	標準装備	• 1.25-2.0:1 (スローレシオ1.6 x) 電動レンズ(ズーム、フォーカス、オフセット機能)			• 0.65-0.75:1 (ズーム1.1 x) 電動レンズ(ズーム、フォーカス、オフセット機能)
	レンズオフセット	• ±110% (垂直) • ±50% (水平)			• ±100% (垂直) • ±30% (水平)
対応走査周波数	スキャンレート	• 水平: 15.375-91.146 KHz • 垂直: 24-85 Hz (120Hz / 3D機能)			
	最大ピクセルクロック	• 594 MHz (4096 x 2160), 162 MHz (1600 x 1200)			
アクセサリ	標準装備	• 電源ケーブル • コンピューターケーブル • レンズカバー・キャップ • 赤外線リモコン(電池含まず)			
	オプション	• ダストフィルター • WiFiドングル • 3.5mmケーブル(有線リモート機能用)			
電源	動作電圧	• 100-240V AC (50/60Hz)			
	消費電力	• 500W	• 660W		
	動作電流	• 5A	• 6.5A		
騒音	標準	• 標準: 30 dBA	• 標準: 34 dBA	• 標準: 36 dBA	
	エコモード	• エコモード: 28 dBA	• エコモード: 32 dBA	• エコモード: 34 dBA	
	最大	• 最大: 30 dBA	• 最大: 34 dBA	• 最大: 36 dBA	
寸法/質量	寸法(L x W x H)	• 480 x 406 x 157mm • 654 x 563 x 373mm (SHIPPING時)			
	質量	• 13.5kg • 16.7kg (SHIPPING時)	• 13.7kg • 17.2kg (SHIPPING時)	• 13.7kg • 17kg (SHIPPING時)	
動作環境	温度	• 0-40°C			
	湿度	• 10-85% (結露なし)			
	設置高	• 0m-約762m (0°C-40°C) • 約762m-約1524m (0°C-35°C) • 約1524m-約3048m (0°C-30°C)			
規制	<ul style="list-style-type: none"> 以下の認証時期については問い合わせください: UL/GSA/IEC 60950-1, FCC Class A, CE, FDA, CCC, KC, PSE, CU, SABS, BIS, VCCI, RCM, Ukr, TER, SACO 欧州におけるすべての関連基準および指令(安全、健康、環境基準)に適合 適合基準/指令: RoHS, REACH, WEEE 				
保証	<ul style="list-style-type: none"> • 3年間 • 保証内容の詳細については、下記に問い合わせください 				

主な機能

24時間365日運用が可能なパフォーマンス

連続運用を可能にするため、高い信頼性と実績に裏づけられたコンポーネンツで製品を構成。

防塵性能

IP規格によるIP5Xの防塵性能をもつ気密性の高いエンジンは、ほごりに強く、長期にわたる信頼性と、メンテナンスフリーを確保。

全方向使用

限りなくフレキシブルな設置ができ、天井や床など、さまざまな角度や方向に画像を投影。

エコモード

明るさを50%に抑えるエコモードは、プロジェクターの寿命を延ばすと同時に、静音性(ノイズレベル)を担保。

内蔵ソフトウェア

カメラベース自動/手動調整による、ワーピング、ブレండిング、アライメントを実現するChristie Twist、Christie Mystiqueソフトウェアと互換。

AMXとCrestronとの接続性

複数機器による煩雑な操作をシンプル化できるので、大規模なカンファレンスなどでもスマートな制御を実現。

ウシオライティング株式会社

エンタテインメント事業部 クリスティ営業部

<http://www.ushio-pro.com/christie> info@ushiolighting.co.jp

本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル Tel.: 03-6316-2261(直)
つくばテクニカルセンター 〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-2-4 Tel.: 029-847-7421(代)

- カタログ記載の製品形状、仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります
- カタログに記載された会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です
- 印刷都合により、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合もあります
- このカタログに記載されている内容は、2021年11月現在のものです(001-2111)

CHRISTIE®