

仕様

型式	FP-2G	FP-3G	FP-1E	FP-2E	FP-3E	FP-4E
有効焼付サイズ	850×1100mm 菊全	1050×1300mm 四六全	760×910mm 四六半才	850×1130mm 菊全	1035×1270mm 四六全	1100×1350mm 菊倍
外形寸法(幅)	1340mm	1540mm	1100mm	1330mm	1470mm	1550mm
(奥行)	1400mm	1600mm	1060mm	1170mm	1335mm	1400mm
(高さ)	2250mm	2350mm	2050mm	2150mm	2300mm	2450mm
重量	150kg	180kg	95kg	113kg	125kg	150kg
真空ポンプ容量	46L/m	46L/m	50L/m	50L/m	70L/m	90L/m
光源	ユニレック 3kW ランプ型式 GL-30201BF 1本			ユニレック 6kW ランプ型式 GL-30201BF 2本		
電気 AC 100V AC 200V単相	— 30A		4A 30A		6A 50A	
制御システム	積算光量計 10チャンネル 点灯回数記録機能 点灯時間記録機能 照度計機能		積算光量計EC-30 10チャンネル、照度計機能			
オプション	露光制御/積算光量計・1チャンネルタイプ 露光制御/タイマー・デジタルタイマー 遮光カーテン 光源自動上下機構					

仕様は改良のために予告なしに変更することがあります。ご決定に当たりましては販売店または弊社にご確認くださいようお願いいたします。

ハイクオリティの証明

