



別表

カラー	①仕上色	③⑤⑥⑦仕上色	④仕上色
-02	ブラック	ブラック塗装仕上	
-05	レッド	ブラックメッキ仕上	ブラック塗装仕上
-49	アパー		
-50	クリア	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上

部番	部品名	材質	数	備考
9	ソケット	磁器	1	E17
8	取付板	亜鉛鋼板	1	脱脂
7	取付ナット	真鍮	2	別表参照
6	フランジ	鋼板	1	別表参照
5	アーム	鋼管	1	別表参照
4	グローアパー	鋼板	1	別表参照
3	ヘッドカバー	鋼板	1	別表参照
2	グローブ	ガラス	1	乳白
1	ヘッド	ポリスチレン	1	別表参照

安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

引掛ソケット付  
LEDの光色には色ムがあります。ご了承ください。  
ブラックメッキ表面仕上は光の反射によりブラックメッキ特有の虹色紋様ができる事があります。

尺度	1 / 3	品番	MB50380		
重量	1.1 kg	電球	LED電球 E17 (別)		
検印	石倉	印	勝田	印	島箭

特記事項

作成日 2020.02.14



ページ 1/2

カラー	ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命*1	定格光束	固有照明消費効率
-02	LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91)	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	256Lm	60.9Lm/W
	LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91)				299Lm	56.4Lm/W
-05	LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91)	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	270Lm	64.2Lm/W
	LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91)				301Lm	56.7Lm/W
-49	LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91)	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	308Lm	73.3Lm/W
	LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91)				346Lm	65.2Lm/W
-50	LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91)	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	372Lm	88.5Lm/W
	LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91)				413Lm	77.9Lm/W

\*1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA4L-G-E17/S/40W2	AC100	50/60	0.08	4.2	8	不可	-	-
LDA5L-G-E17/S/D40W			0.10	5.3	10	可 (0~100%)	東芝製 WDG9001	単独取付時: 11台 連接取付時: 8台