



別表

カラー	① 仕上色	② 仕上色
-00	ホワイト塗装仕上	電解研磨仕上
-02	ブラック塗装仕上	
-10	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上
-34	コパメッキ仕上	コパメッキ仕上
-35	クロムメッキ仕上	電解研磨仕上
-47	ブラッククロムメッキ仕上	ブラッククロムメッキ仕上

①

部番	部品名	材質	数	備考
8	電源端子台	フェーラル	1	速結式(送り付)
7	ソケット	ステンレス	1	E11
6	取付バネ	ステンレス	3	脱脂
5	ソケットカバー	アルミダイカスト	1	脱脂
4	本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装仕上
3	回転プレート	アルミダイカスト	1	ブラック塗装仕上
2	補助反射板	アルミ	1	別表参照
1	枠	亜鉛ダイカスト	1	別表参照

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

・ミラビソール/エーザルダウン
 ・近接照射限度 0.15m
 ・LEDの光色には色ムがあります。ご了承ください。
 ・ページ2/2にその他仕様詳細記載。

特記事項

作成日 2020.06.26

尺度	1 / 3	品番	MD20918		
重量	0.5 kg	電球	LED電球 E11 (別)		
検印	石倉	印	勝田	印	山口

MaxRay
A Harmony of Light and Space

ページ 1/2

