



別表

カラー	①仕上色	②仕上色	③仕上色
-01	ホワイト塗装仕上	ホワイト	マットホワイト
-02	ブラック塗装仕上	ブラック	マットブラック
-31	ゴールドブラック塗装仕上		
-42	銅ブラック塗装仕上		

安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。⑤

7					引掛フック付 LEDの光色には色合いがあり ます。ご了承ください。	尺度 1 / 4 重量 0.5 kg 検印 島箭印	品番 MP40607 電球 LED電球 E26 ㊦	特記事項 作成日 2023.12.05	 Maxray A Harmony of Light and Space	ページ 1/2
6										
5	ソケット	磁器	1	E26						
4	引掛フック	ウレア樹脂	1	ペーヅ						
3	フック	ABS	1	別表参照						
2	電源コード	耐熱ビニル	1	別表参照 φ5.8						
1	ボディ	アルミ	1	別表参照						
部番	部品名	材質	数	備考						

カ-	ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 <sup>※1</sup>	定格光束	固有1234-消費効率
-01	LDA3L-G/D/22/6A (ME99215-87)	赤系電球色 $\lambda$ 7(2200K)	Ra80	20,000時間	255Lm	102.0Lm/W
	LDG3L-G/D/22/9A (ME99216-87)					
	LDG3L-G/D/22/12A (ME99217-87)	電球色 $\lambda$ 7(2700K)		40,000時間	751Lm	91.6Lm/W
	LDA8L-G/60W/2 (ME99865-91)					
-02	LDA3L-G/D/22/6A (ME99215-87)	赤系電球色 $\lambda$ 7(2200K)	Ra80	20,000時間	155Lm	62.0Lm/W
	LDG3L-G/D/22/9A (ME99216-87)					
	LDG3L-G/D/22/12A (ME99217-87)	電球色 $\lambda$ 7(2700K)		40,000時間	524Lm	67.1Lm/W
	LDA8L-G/60W/2 (ME99865-91)					
-31	LDA3L-G/D/22/6A (ME99215-87)	赤系電球色 $\lambda$ 7(2200K)	Ra80	20,000時間	157Lm	62.8Lm/W
	LDG3L-G/D/22/9A (ME99216-87)					
	LDG3L-G/D/22/12A (ME99217-87)	電球色 $\lambda$ 7(2700K)		40,000時間	580Lm	74.3Lm/W
	LDA8L-G/60W/2 (ME99865-91)					
-42	LDA3L-G/D/22/6A (ME99215-87)	赤系電球色 $\lambda$ 7(2200K)	Ra80	20,000時間	154Lm	61.6Lm/W
	LDG3L-G/D/22/9A (ME99216-87)					
	LDG3L-G/D/22/12A (ME99217-87)	電球色 $\lambda$ 7(2700K)		40,000時間	539Lm	69.1Lm/W
	LDA8L-G/60W/2 (ME99865-91)					

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA3L-G/D/22/6A LDG3L-G/D/22/9A LDG3L-G/D/22/12A	AC100	50/60	0.04	2.5	4	可 (3~100%)	OP01230	単独取付時: 27台 連接取付時: 24台
可 (5~100%)						OP01346	単独取付時: 47台 連接取付時: 39台	
LDA8L-G/60W/2			0.14	7.8	14	不可	-	-