



別表

|     |               |
|-----|---------------|
| カラー | ①②⑤⑥仕上色       |
| -00 | サソウ木塗装仕上      |
| -24 | サソウダークグレー塗装仕上 |

|    |        |          |   |       |
|----|--------|----------|---|-------|
| 9  | パッキン   | EPTゴム    | 1 | アラック  |
| 8  | 取付板    | スチール     | 1 | 脱脂    |
| 7  | 取付ナット  | スチール     | 2 | ゴムメット |
| 6  | フランジ   | アルミダイカスト | 1 | 別表参照  |
| 5  | アーム    | アルミダイカスト | 1 | 別表参照  |
| 4  | ソケット   | スチール     | 1 | E11   |
| 3  | ガラスカバー | 強化ガラス    | 1 | 透明    |
| 2  | フード    | アルミダイカスト | 1 | 別表参照  |
| 1  | 本体     | アルミダイカスト | 1 | 別表参照  |
| 部番 | 部品名    | 材質       | 数 | 備考    |

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

・防雨型  
 ・近接照射限度 0.3m  
 ・LEDの光色には色ムがあります。ご了承ください。  
 ・パーツ2/2にその他仕様詳細記載。

|    |     |    |              |    |  |
|----|-----|----|--------------|----|--|
| 尺度 | 1   | 品番 | MS10509      |    |  |
|    | 2   |    |              |    |  |
| 重量 | 0.7 | 電球 | LED電球 E11(別) |    |  |
|    | kg  |    |              |    |  |
| 検印 | 望月  | 印  | 印            | 島箭 |  |
|    |     |    |              |    |  |

作成日 2023.05.02



ページ 1/2

■指定LEDランプ(別売):LDR6 inside(USHIO)

| 品番                                    | 配光角 | 光源色   | 演色性  | LEDランプ寿命※1 | 定格光束     | 固有I <sub>lm</sub> -消費効率 |
|---------------------------------------|-----|-------|------|------------|----------|-------------------------|
| LDR6L-N-E11/D/24/5/12(ME99956-99)     | 狭角  | 2400K | Ra83 | 40,000時間   | 264Lm    | 44.7Lm/W                |
| LDR6L-M-E11/D/24/5/20(ME99957-99)     | 中角  |       |      |            | 340Lm    | 57.6Lm/W                |
| LDR6L-W-E11/D/24/5/35(ME99958-99)     | 広角  |       |      |            | 367Lm    | 62.2Lm/W                |
| LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC(ME99950-99)  | 狭角  | 2700K | Ra93 |            | 236Lm    | 40.0Lm/W                |
| LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ME99951-99)  | 中角  |       |      |            | 300Lm    | 50.8Lm/W                |
| LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ME99952-99)  | 広角  |       |      |            | 324Lm    | 54.9Lm/W                |
| LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC(ME99953-99)  | 狭角  | 3000K | Ra93 |            | 248Lm    | 42.0Lm/W                |
| LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC(ME99954-99)  | 中角  |       |      |            | 313Lm    | 53.0Lm/W                |
| LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC(ME99955-99)  | 広角  |       |      |            | 338Lm    | 57.2Lm/W                |
| LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC(ME99970-99) | 狭角  | 3500K | Ra83 |            | 253Lm    | 42.8Lm/W                |
| LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC(ME99971-99) | 中角  |       |      |            | 320Lm    | 54.2Lm/W                |
| LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC(ME99972-99) | 広角  |       |      |            | 345Lm    | 58.4Lm/W                |
| LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC(ME99973-99)  | 狭角  | 4000K | Ra83 |            | 259Lm    | 43.8Lm/W                |
| LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC(ME99974-99)  | 中角  |       |      |            | 326Lm    | 55.2Lm/W                |
| LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC(ME99975-99)  | 広角  |       |      |            | 353Lm    | 59.8Lm/W                |
| LDR6N-N-E11/D/50/5/12(ME99976-99)     | 狭角  | 5000K | Ra83 | 321Lm      | 54.4Lm/W |                         |
| LDR6N-M-E11/D/50/5/20(ME99977-99)     | 中角  |       |      | 406Lm      | 68.8Lm/W |                         |
| LDR6N-W-E11/D/50/5/35(ME99978-99)     | 広角  |       |      | 439Lm      | 74.4Lm/W |                         |

※1:LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

| 定格電圧(V) | 定格周波数(Hz) | 定格入力電流(A) | 定格消費電力(W) | 定格入力容量(VA) | 調光             | 適合調光器             | 接続台数※2                    |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| AC100V  | 50/60     | 0.07      | 5.9       | 7.0        | 可<br>(14~100%) | カライバ製 OP01230-04  | 調光器の容量の80%<br>以内でご使用ください。 |
|         |           |           |           |            | 可<br>(14~100%) | カライバ製 OP01346-00  |                           |
|         |           |           |           |            | 可<br>(11~100%) | パナソニック製 WTC57582W |                           |

※2:位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。

(施工条件ごとの接続容量(VA)については、調光器の取扱説明書をご確認ください。)

■指定LEDランプ(別売):LDR6 inside 調光調色(USHIO)

| 品番                                      | 配光角 | 光源色※4 | 演色性   | LEDランプ寿命※1 | 定格光束※3 | 固有I <sub>lm</sub> -消費効率 |
|---|-----|-------|-------|------------|--------|-------------------------|
| LDR6L-M-E11/D/18-27/5/26-HC(ME99961-99) | 中角  | 2700K | Ra.93 | 40,000時間   | 279Lm  | 43.5Lm/W                |
| LDR6L-W-E11/D/18-27/5/38-HC(ME99962-99) | 広角  | 1800K |       |            | 294Lm  | 45.9Lm/W                |

※1:LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

※3:調光Max.時(2700K)の数値となります。

※4:OP01230-04,OP01346-00,WTC57582W接続時の数値となります。

電気特性及び調光仕様

| 定格電圧(V) | 定格周波数(Hz) | 定格入力電流(A) | 定格消費電力(W) | 定格入力容量(VA) | 調光             | 適合調光器             | 接続台数※2                    |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| AC100V  | 50/60     | 0.07      | 6.4       | 7.0        | 可<br>(14~100%) | カライバ製 OP01230-04  | 調光器の容量の80%<br>以内でご使用ください。 |
|         |           |           |           |            | 可<br>(14~100%) | カライバ製 OP01346-00  |                           |
|         |           |           |           |            | 可<br>(11~100%) | パナソニック製 WTC57582W |                           |

※2:位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。

(施工条件ごとの接続容量(VA)については、調光器の取扱説明書をご確認ください。)