



<取扱時の注意>

1. 周囲温度は-10℃~40℃でご使用下さい。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意ください。
3. 指定調光器との組合せによるPWM制御調光対応。
4. 非調光用途として使用される場合には、調光器の接続をせずに使用することが可能です。
5. 電源電圧変動範囲は±10%以内でご使用下さい。
6. LEDの並列接続には対応していません。
7. 電源が入った状態でコネクターを脱着しないで下さい。
8. 二次側リード線に張力が加わらないように設置してください。
9. 適合器具以外の器具と合わせて使用しないで下さい。

入力側

<電源端子側>

適合接続電線

単線：φ1.6 φ2.0

<調光端子側>

適合接続電線

単線：φ0.8~φ2.0

より線：0.5~2.5mm²

①

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					<ul style="list-style-type: none"> ・LED定電流電源 (600mA) ・器具同梱専用 ・100V・200V共用タイプ ・PWM制御調光器OP01231、01286との組合せで連続調光5~100%が可能。 ・器具との組合せによる電気特性は、器具側の仕様図をご参照ください。 <p style="text-align: right;">特記事項</p>	尺度	1 / 2	品番	□P01263		
6						質量	0.32 kg	電球	—		
5	-側コネクター	ナイロン	1	1P		検印	永井	印	徳田	印	勝田
4	+側コネクター	ナイロン	1	1P							
3	調光端子台	ポリカーボネート	1	速結式(送り付)							
2	電源端子台	ポリプロピレン	1	速結式(送り付)	作成日	2015.02.13		maxRAY <small>A Harmony of Light and Space</small>			
1	本体	アルミ	1	シルバー塗装仕上	部番	部品名	材質				数