

〈取扱時の注意〉

1. 周囲温度は0℃～40℃でご利用ください。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意ください。
3. 指定調光器との組み合わせによるPWM制御調光対応。
4. 非調光用途として使用される場合には、調光器の接続をせずに使用することが可能です。
5. 電源電圧変動範囲は±10%以内でご利用ください。
6. LEDの並列接続には対応しておりません。
7. 電源が入った状態でコネクターを脱着しないでください。
8. 二次側リード線に張力が加わらないように設置してください。
9. 適合器具以外の器具と合わせて使用しないでください。

入力側


〈電源端子側〉

適合接続電線
単線：φ1.6 φ2.0

〈調光端子側〉

適合接続電線
単線：φ0.8～1.8

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					・LED定電流電源(550mA) ・器具同梱専用 ・100V・200V・242V共用 917 ・器具との組み合わせによる電気特性は、器具側の仕様図をご参照ください。 特記事項	尺度	1 / 3	品番	OP01354		
6						重量	0.26 kg	電球	-		
5	一側コネクター	ナイロン	1	1P		検印	徳田	印	勝田	印	勝田
4	+側コネクター	ナイロン	1	1P							
3	調光端子台	ポリカーボネート	1	速結式(送り付)							
2	電源端子台	ポリプロピレン	1	速結式(送り付)							
1	本体	亜鉛鋼板	1	脱脂	作成日	2016.06.30		 maxRAY A Harmony of Light and Space			
部番	部品名	材質	数	備考							