



〈取扱時の注意〉

1. 周囲温度は0℃～40℃でご使用ください。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意ください。
3. 調光器に対応しておりません。
4. 電源電圧変動範囲は±10%以内でご使用ください。
5. LEDの並列接続には対応しておりません。
6. 電源が入った状態でコネクターを脱着しないでください。
7. 二次側リード線に張力が加わらないように設置してください。
8. 適合器具以外の器具と組合わせて使用しないでください。

入力側

適合接続電線
単線：φ1.6 φ2.0

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					・LED定電流電源(550mA) ・器具同梱専用 ・100V・200V・242V共用 917 ・器具との組み合わせによる電気特性は、器具側の仕様図をご参照ください。 特記事項	尺度 1 / 3 重量 0.26 kg 検印	品番 OP01356 電球 -			
6										
5										
4	-側コネクター	ナイロン	1	1P						
3	+側コネクター	ナイロン	1	1P		徳田印	勝田印	勝田		
2	電源端子台	ポリプロピレン	1	速結式(送り付)						
1	本体	亜鉛鋼板	1	脱脂	作成日	2016.06.22				
部番	部品名	材質	数	備考						