



＜取扱時の注意＞

1. 周囲温度は-5℃～40℃でご使用下さい。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意ください。
3. 調光器に対応しておりません。
4. 電源電圧変動範囲は±10%以内でご使用下さい。
5. LEDの並列接続には対応していません。
6. 電源が入った状態でコネクターを脱着しないで下さい。
7. 二次側リード線に張力が加わらないように設置してください。
8. 適合器具以外の器具と組合わせて使用しないで下さい。

入力側

適合接続電線
単線：φ1.6 φ2.0

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					・LED定電流電源 (1000mA) 器具同梱専用 ・100V・200V共用型 器具との組合せによる電気特性は、器具側の仕様図をご参照ください。 特記事項	尺度 1 / 3 重量 0.56 kg 検印 徳田印	品番 □P01384 電球 —	勝田印 島箭		
6										
5										
4	一側コネクター	ナイロン	1	1P						
3	+側コネクター	ナイロン	1	1P						
2	電源端子台	ポリプロピレン	1	速結式(送り付)						
1	本体	アルミ	1	シルバー塗装仕上						
部番	部品名	材質	数	備考	作成日 2017.01.05					