



＜取扱時の注意＞

1. 周囲温度は-10℃～40℃でご使用下さい。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意ください。
3. 指定調光器との組合せによるPWM制御調光対応。
4. 非調光用途として使用される場合には、調光器の接続をせずに使用することが可能です。
5. 電源電圧変動範囲は±10%以内でご使用下さい。
6. LEDの並列接続には対応していません。
7. 電源が入った状態でコネクターを脱着しないで下さい。
8. 二次側リード線に張力が加わらないように設置してください。
9. 適合器具以外の器具と組合わせて使用しないで下さい。

入力側

＜電源端子側＞ 適合接続電線 単線：φ1.6 φ2.0
＜調光端子側＞ 適合接続電線 単線：φ0.9～φ1.2 より線：0.5～2.5mm ²

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					LED定電流電源(700mA) 器具同梱専用 100V・200V・242V共用型 PWM制御調光器P01286、 01347、01358との組合せで 連続調光5～100%が可能。 器具との組合せによる電気 特性は、器具側の仕様図を ご参照ください。 特記事項	尺度 1 / 3	品番 QP01385	電球		
6				重量 0.65 kg						
5	一側コネクター	ナイロン	1	1P						
4	＋側コネクター	ナイロン	1	1P						
3	調光端子台	ポリカーボネート	1	速結式(送り付)		検印	徳田印	勝田印	島箭	
2	電源端子台	ポリプロピレン	1	速結式(送り付)						
1	本体	アルミ	1	シルバー塗装仕上	作成日	2017.01.05		 maxRAY <small>A Harmony of Light and Space</small>		
部番	部品名	材質	数	備考						