


〈取扱時のご注意〉

1. 周囲温度は-10℃～50℃でご利用下さい。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意ください。
3. 調光器に対応しておりません。
4. 電源電圧変動範囲は±10%以内でご利用下さい。
5. LEDの並列接続には対応していません。
6. 電源が入った状態でコネクタを脱着しないで下さい。
7. 二次側リード線に張力が加わらないように設置して下さい。
8. 適合器具以外の器具と合わせて使用しないで下さい。

入力側

適合接続電線  
単線：φ1.6～φ2.0

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					<ul style="list-style-type: none"> <li>・LED定電流電源(120mA)</li> <li>・100V専用タイプ</li> <li>・器具同梱専用</li> <li>・器具との組合せによる電気特性は、器具側の仕様図をご参照ください。</li> </ul>	尺度	1 / 2	品番	□P01440		
6						重量	0.12 kg	電球	—		
5						検印	徳田	印	勝田	印	松本
4	一側コネクタ	ナイロン	1	1P		特記事項					
3	+側コネクタ	ナイロン	1	1P							
2	電源端子台	フェノール樹脂	1	速結式(送り付)							
1	本体	亜鉛鋼板	1	脱脂	作成日	2016.09.02		 <b>maxRAY</b> <small>A Harmony of Light and Space</small>			
部番	部品名	材質	数	備考							