



＜取扱時の注意＞

1. 周囲温度は50℃以内でご使用下さい。
2. この製品はIP67直流電源装置です。
ただし、継続的なIP67性能を保証するものではありません。
防水処理が施されたボリカ内や、軒下など直接雨の当たらない場所でご使用下さい。
3. 電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用下さい。
4. 電気特性はLEDモジュールによって変化します。
5. 電源が入った状態で二次側線を脱着しないで下さい。
6. コード線に張力が加わらないように設置して下さい。
7. 適合器具以外の器具と組合わせて使用しないで下さい。

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					IP67 定電圧直流電源装置 DC58V98W 100・200・240V共用タイプ 調光不可 器具との組合せによる電気特性は、器具側の仕様図をご参照下さい。 特記事項	尺度	1 / 3	品番	QP01466		
6						重量	1.0 kg	電球	-		
5						検印	徳田	印	-	印	勝田
4											
3	キャブタイプコード	耐熱ビニル	1	ブランク、2芯							
2	キャブタイプコード	耐熱ビニル	1	ブランク、3芯							
1	本体	アルミ	1	-	作成日	2018.03.06		maxRAY A Harmony of Light and Space			
部番	部品名	材質	数	備考							