



側面図

<取扱時の注意>

1. 周囲温度は-10℃~40℃でご使用下さい。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意ください。
3. 指定調光器との組合せによるPWM制御調光対応。
4. 非調光用途として使用される場合には、調光器の接続をせずに使用することが可能です。
5. 電源電圧変動範囲は±10%以内でご使用下さい。
6. LEDの並列接続には対応していません。
7. 電源が入った状態でコネクタを脱着しないで下さい。
8. 二次側リード線に張力が加わらないように設置してください。
9. 適合器具以外の器具と組合わせて使用しないで下さい。

入力側

<電源端子側>	
適合接続電線	
単線	φ1.6 φ2.0
<調光端子側>	
適合接続電線	
単線	φ0.8~φ2.0
より線	0.5~2.5mm <sup>2</sup>

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					・LED定電流電源(800mA) 器具同梱専用 ・100V・200V共用型 ・PWM制御調光器P01286、 01347、01358との組合せで 連続調光8~100%が可能。 器具との組合せによる電気 特性は、器具側の仕様図を ご参照ください。	尺度	1	品番	□P01522
6				2					
5	-側コネクタ	ナイロン	1	1P	特記事項	質量	0.42	電球	—
4	+側コネクタ	ナイロン	1	1P			kg		
3	調光端子台	ポリカーボネート	1	速結式(送り付)	検印	徳田印	勝田印	島	箭
2	電源端子台	ポリプロピレン	1	速結式(送り付)					
1	本体	アルミ	1	シルバー塗装仕上	作成日	2017.10.05			
部番	部品名	材質	数	備考					