

〈取扱時の注意〉

1. 周囲温度は0℃～35℃でご使用下さい。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意ください。
3. 指定調光器との組合せによるPWM制御調光対応。
4. 電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用下さい。
5. LEDの並列接続には対応していません。
6. 電源が入った状態でコネクタを脱着しないで下さい。
7. 二次側リード線に張力が加わらないように設置してください。
8. 適合器具以外の器具と組合わせて使用しないで下さい。

入力側


〈電源端子側〉

適合接続電線  
単線：φ1.6 φ2.0

〈調光端子側〉

適合接続電線  
単線：φ0.9～φ1.2

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					LED定電流電源(950mA) 器具同梱専用 100V・200V・242V共用77 PWM制御調光器OP01286、 01347との組合わせで連続調光 5～100%が可能 器具との組合わせによる電気特性 は、器具側の仕様図をご参照く ださい。 特記事項	尺 度	1 / 3	品 番	□P01601		
6				重 量							
5	－側コネクタ	ナイロ	1		1P	検 印	石 倉	印	-	印	勝 田
4	+側コネクタ	ナイロ	1	1P							
3	調光端子台	ポリカーボネイト	1	速結式(送り付)							
2	電源端子台	ポリプロピレン	1	速結式(アース送り付)							
1	本体	亜鉛鋼板	1	脱脂	作 成 日	2020.01.10		 A Harmony of Light and Space			
部番	部品名	材質	数	備 考							